



X-1306 异构醇聚氧乙烯醚

一、产品简介

本产品易分散或溶于水，具有优良的润湿性，渗透性和乳化性，常用作水性涂料、水性油墨，水性胶粘剂、纺织、皮革涂层的乳化剂和润湿剂，X-1306 不含 APEO，可以广泛替代 NP/OP 类不环保非离子产品。

二、典型参数

外观 (25℃)	轻微浑浊液体
色泽	≤ 40
PH 值 (1%水溶液, 25℃)	6.5-7.5
羟值 (mgKOH/g)	91-102
水分 (%)	≤ 0.4
浊点 (1%的水溶液)	69-72
HLB 值	11

三、推荐应用

- 1、X-1306 广泛应用于丙烯酸乳液及胶粘剂的乳液聚合中，具有良好的乳化效果，替代不环保的 NP-6 和 OP-6。
- 2、在纺织工业和皮革加工业上，用作脱脂剂、净洗剂、乳化剂和精练剂的组分。
- 3、对氨基硅油和二甲基硅油有特别的乳化效果，并能提高使用后的功效，比一般硅油乳化剂用量更少，乳液更稳定，且有很强的渗透力，可渗透到纤维的内部，从而获得更满意的柔软手感
- 4、作金属加工助剂，多功能洗涤剂、去污增溶剂、家居护理清洗剂、车辆、公共设施、超声波清洗剂。

四、包装与贮运

200kg 塑料桶，常温密封保存，低温时容易絮凝结团，请使用前搅拌均匀。

敬请注意：以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述，我们保留更改以上资料并不事先通知权。此资料及数据是采自我们在实验室进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需求。