



## X-6200 EO/PO 嵌段聚醚乳化剂

### 一、化学组分

X-6200 是一款 EO/PO 嵌段的聚氧乙烯醚表面活性剂，X-6200 适用于低泡，抗水性要求高的产品。X-6200 可有效防止泡沫的产生提高产品机械稳定性、离子稳定性、冻融稳定性。X-6200 同时具有良好的乳化性、并可作为后添加的乳化稳定剂。可以提高乳液体系机械稳定性、离子稳定性和冻融稳定性。

### 二、技术指标

名称	X-6200
外观	淡黄色透明液体
分子量	2500
粘度(25°C CPS)	400
浊点(1%水溶液)	21-26
HLB 值	7

### 三、推荐用途

X-6200 主要用于金属加工液中作乳化剂、分散剂使用，也可用于金属清洗配方中在餐具洗涤和洗瓶剂配方中用作抑泡剂用。常用作各类型的丙烯酸乳液和丙烯酸胶粘剂的聚合中。相比较常规的乳化剂，X-6200 具有更低的起泡性，可减少配方中消泡剂用量。

### 四、包装与储存

200 Kg 塑料桶包装。

储存于干燥通风处，质保期一年。

敬请注意：以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述，我们保留更改以上资料并不事先通知权。此资料及数据是来自我们在实验室进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需求。