



水性羟基丙烯酸树脂 L-4835

一、产品描述

L-4835 是款水性羟基丙烯酸分散体，与异氰酸酯固化剂制备水性双组份聚氨酯涂料，或与氨基树脂或封闭型异氰酸酯制备水性单组份烘烤涂料。具有优异的耐化学性能和高光高丰满度的漆膜表面效果。

二、性能指标

乳液类型	羟基丙烯酸二级分散体
外观	乳白色液体
固含量	44~46%
粘度	500~2000cps (25°C)
pH	7.0~9.0
最低成膜温度	50°C
粒径	0.2~0.4 微米
羟基含量(基于固体含量)	3.3

三、产品特性

高光泽、高丰满，良好的表面效果；

耐水及耐化学品性佳；

附着力强、适用期长。

四、应用推荐

常用于工程机械、金属零部件防腐

配合氨基树脂配置单组份烘烤涂料时，推荐将涂料的 PH 值调至 8.5 以上，以确保具有良好的储存稳定性。适合的氨基树脂有 Cymel 303, 325, 327 等，适合的烤温 120°C 以上。

五、储存条件

建议储存在 5-35°C 通风干燥的环境下，严禁冰冻。

六、包装规格：

50 公斤塑料桶或 1000 公斤吨桶

敬请注意：以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述，我们保留更改以上资料并不事先通知权。此资料及数据是采自我们在实验室进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需求