

基础聚醚多元醇 DF-2400

Base Polyol DF2400 · Technical Data Sheet

产品简介

DF-2400 是一款聚醚二元醇，适用于预聚体法及一步法工艺，可广泛用于生产涂料、胶粘剂、密封胶及弹性体等各类聚氨酯产品。

物性指标

项目	单位	最小值	最大值	测试方法
外观 Appearance	—	—	—	SKC-M-123
羟值 OH-V	mgKOH/g	44	48	ASTM D 4274
水分 Water	ppm	—	500	ASTM E 203
酸值 Acid Value	mgKOH/g	—	0.04	ASTM D 4662
pH 值	—	5.5	7.0	SKC-M-704
色度 Color	APHA	—	50	ASTM D 1209
CPR	—	—	2.0	ASTM D 6437

储存

本品具有吸湿性，吸收水分会影响反应活性及最终制品的物理性能。应存放于密闭容器中，保持干燥、防止污染，并远离直接热源。建议储存温度为 20~35℃。低温下粘度会升高，使用前可加热至 60℃ 以便于操作。

操作注意事项

本品气味极低、急性毒性很低，正常使用不会对人体健康造成明显危害。但操作时仍应遵守一般工业卫生规范，穿戴合适的防护服和护目装备，避免不必要的接触或误食。如皮肤或眼睛接触，应立即用大量清水冲洗；眼睛接触后请及时就医。

免责声明：本技术数据表所列数据基于检测结果与现有经验，仅供参考，不构成任何形式的质量保证。用户在使用前应针对具体应用条件自行测试确认。